



GENIUS

Automatické pohony pro vrata, brány a závory

Geniální řešení
pro vrata a brány



G-BAT



G-BAT SX/DX 300

Pro křídlo do 3 m

G-BAT SX/DX 400

Pro křídlo do 4 m

Elektromechanický pohon pro rezidenční i průmyslové křídlové brány

MISTRAL T



MISTRAL T 300

Pro křídlo do 3 m

MISTRAL T 400

Pro křídlo do 4 m

Elektromechanický pohon pro rezidenční i průmyslové křídlové brány

MISTRAL K



MISTRAL K 300

Pro křídlo do 3 m

MISTRAL K 400

Pro křídlo do 4 m

Elektromechanický pohon s mikropsínači pro koncové polohy



TRIGON 02



TRIGON 02

Pro křídlo do 3 m

Elektromechanický oboustranný pohon s kloubovým ramenem

COMPAS



COMPAS

Pro křídlo do 3 m

Elektromechanický oboustranný 24 V pohon s kloubovým ramenem

ROLLER



ROLLER

Pro křídlo do 3 m

Podzemní elektromechanický pohon pro rezidenční i průmyslové křídlové brány



Pohony pro posuvné brány



BLIZZARD

Elektromechanické pohony pro rezidenční i průmyslové posuvné brány



BLIZZARD 500

Pro posuvné brány do 500 kg

BLIZZARD 900

Pro posuvné brány do 900 kg

FALCON



FALCON 14

Pro posuvné brány do 1400 kg

FALCON 20

Pro posuvné brány do 2000 kg



ZODIAC

Elektromechanické pohony pro sekční a výklopná vrata



ZODIAC 60

Pro garážová vrata do 7 m², síla pohonu 600 N

ZODIAC 100


Pro garážová vrata do 11 m², síla pohonu 1000 N



maják LEDDY 24 V




záložní baterie





RAINBOW

Elektromechanická průmyslová závora pro vjezdy do šířky 7 m



RAINBOW 324

Pro vjezdy **do 3 m**, rychlost **3 s**

RAINBOW 524

Pro vjezdy **do 5 m**, rychlost **5 s**

RAINBOW 724

Pro vjezdy **do 7 m**, rychlost **7 s**

pevná podpěra RAINBOW



pohyblivá sklopná podpěra



zalomení pro RAINBOW



držák fotobuňky ORION





SIMPLE

Elektromechanická průmyslová závora pro vjezdy do šířky 4 m



24 VDC



SIMPLE BASE

Pro vjezdy do 4 m, rychlost 3 s



SIMPLE WALL

Pro vjezdy do 4 m, rychlost 3 s

SPIN

Elektromechanická průmyslová závora pro vjezdy



230 VAC



SPIN 3

Pro vjezdy do 3 m, rychlost 3 s

SPIN 4

Pro vjezdy do 5 m, rychlost 4 s

SPIN 6

Pro vjezdy do 7 m, rychlost 6 s



KILO 868 MHz

Dálkové ovladače s 2 a 4 kanály s plovoucím kódem RC



KILO 2K

2 kanálový dálkový ovladač s plovoucím kódem



KILO 4K

4 kanálový dálkový ovladač s plovoucím kódem

ECHO 433 MHz

Dálkové ovladače 4 kanály s plovoucím kódem RC



ECHO 4K

4 kanálový dálkový ovladač s plovoucím kódem



QUICK 2



QUICK 2

Klíčový spínač 2 polohy



RTS



snímač RTS + karty

Snímače a karty pro přístupový systém



A108



A108

Digitální celokovová klávesnice

Detektor Ultra Loop



Detektor Ultra Loop

Sofistikovaný detektor kovu pro indukční smyčky

hliníkový sloupek



hliníkový sloupek 100/1

Hliníkový sloupek 100 cm, 1 otvor

hliníkový sloupek 100/2

Hliníkový sloupek 100 cm, 2 otvory

hliníkový sloupek 50/1

Hliníkový sloupek 50 cm, 1 otvor

hliníkový sloupek VEGA



hliníkový sloupek VEGA 60/1

Hliníkový sloupek pro fotobuňku VEGA
60 cm, 1 otvor



ORION



ORION

Fotobuňky
24 V DC

VEGA



VEGA

Fotobuňky - úzká verze
24 V AC/DC

VEGA BATTERY

Fotobuňky - úzká verze
12-24 V AC/DC

VEGA BUS

Fotobuňky - úzká verze
24 V AC/DC

RP s odrazkou



RP 20 s odrazkou

Fotobuňky - úzká verze
24 V DC

RP 25 s odrazkou

Fotobuňky - úzká verze
24 V AC/10-45 V DC

GUARD LED



GUARD LED 230 V

LED maják s přerušovačem
230 V AC

GUARD LED 24 V

LED maják bez přerušovače
24 V DC



JA 592

elektronika pro křídlové brány



- 6 funkčních logik
- celkové učení pomocí dálkového ovladače
- regulovatelný pomalý dojezd
- pro každý pohon 8 úrovní síly
- režim pro chodce
- 100% rozběhová síla
- test fotobuněk
- programovatelná pomocí DIP switch
- maximální příkon motoru 800 W
- maximální proud pro příslušenství 500 mA
- výstup pro elektrozámek
- vstupy pro koncové mikrospínače

JA 382

elektronika pro posuvné brány



- 8 funkčních logik
- přesné nastavení síly pohonu
- programovatelná změna levé a pravé aplikace
- režim pro chodce (nastavitelná šíře)
- 100% rozběhová síla
- regulovatelné brzdění
- regulovatelný pomalý dojezd
- nastavitelný časový výstup pro světla
- nastavitelný výstup pro elektrozámek a semaforey
- test fotobuněk
- automatický požadavek na servis
- maximální příkon motoru 1000 W



GENIUS



GENIUS

